

ASUS ProArt PA34VCNV Monitor PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM04A0-B02370

Nome del prodotto :
PA34VCNV

ASUS ProArt PA34VCNV. Dimensioni diagonale schermo: 86,6 cm (34.1"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	86,6 cm (34.1")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	Quantità porte HDMI	2
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD	Versione HDMI	2.0
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9	Quantità DisplayPorts	2
Tecnologia display *	LCD	versione DisplayPort	1.4
Tipo di pannello *	IPS	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipologia di retroilluminazione	LED	Uscite per cuffie	1
Touch screen *	✗	Connessione cuffia	3,5 mm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	HDCP	✓
Tempo di risposta *	5 ms	versione HDCP	2.2
Superficie display	Opaco	Collegamento in rete	
Forma dello schermo *	Curvo	Collegamento ethernet LAN	✓
Classificazione della curvatura dello schermo	3800R	Ergonomia	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Panel mounting interface 24/5000	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Montabile a parete	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Blocco cavo *	✓
Dot Pitch	0,2325 x 0,2325 mm	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dimensione visibile, orizzontale	80 cm	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm	Altezza regolabile (max)	13 cm
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz	Girevole	✓
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz	Angolo di rotazione	15 - -15°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione regolabile	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Inclinazione	23 - -5°
Copertura sRGB (tipica)	100%		

Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
AMD FreeSync *	✗	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	44 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	26,9 W
Multimediale		Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Numero di altoparlanti	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1583863
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Larghezza (con supporto)	817,2 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	240 mm
Colore piedi	Nero	Altezza (con supporto)	569,2 mm
Connettività		Peso (con supporto)	10,8 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	817,2 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (senza supporto)	91,7 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Altezza(senza supporto)	369,7 mm
Numero di porte upstream	1	Peso (senza supporto)	7,8 kg
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Larghezza imballo	1080 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Profondità imballo	520 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altezza imballo	1900 mm
Alimentazione USB	✓	Peso dell'imballo	16,3 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W	Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Silver
		Altre caratteristiche	
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1



4711387206393



0197105206403



197105206403

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.