



BenQ PD3225U Monitor PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.LLYLA.TBE

Nome del prodotto : PD3225U

BenQ PD3225U. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	81,3 cm (32")	Quantità porte HDMI	2
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Versione HDMI	2.0
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Quantità DisplayPorts	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	versione DisplayPort	1.4
Tecnologia display *	LED	Quantità di porte 3 Thunderbolt	2
Tipo di pannello *	IPS	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipologia di retroilluminazione	LED	Commutatore KVM integrato	✓
Luminosità del display (picco)	400 cd/m²	HDCP	✓
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²	versione HDCP	2.2
Tempo di risposta *	5 ms		
Schermo antiriflesso	✓		
Forma dello schermo *	Piatto		
Formato	16:9		
Rapporto di contrasto *	2000:1		
Tempo massimo di refresh *	60 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	1,07 miliardi di colori		
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Gamma cromatica standard	Rec. 709		
Gamma di colori	98%		
Copertura sRGB (tipica)	99%		
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	15 cm
		Rotazione	✓
		Angolo di rotazione	90 - 90°
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	-30 - 30°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 20°
		On Screen Display (OSD)	✓

Prestazione		Ergonomia	
Tecnologia flicker-free	✓	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Rumeno, Russo, Svedese
Tecnologia Low Blue Light	✓		
Smart modes	Animazione, Bianco & Nero, CAD/CAM, Darkroom, M-Book		
Multimediale		Gestione energetica	
Numero di altoparlanti	2	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Potenza in uscita (RMS)	2,5 W	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Altoparlanti incorporati *	✓		
Design		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	48 kWh
Colore del prodotto *	Nero	Consumi *	23 W
Colore piedi	Grigio	Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Connettività		Consumo energetico (max)	230 W
Hub USB integrato *	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Tipo alimentazione	Interno
Numero di porte upstream	1	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1874336
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Dimensioni e peso	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Larghezza (con supporto)	714,8 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Profondità (con supporto)	273,3 mm
Alimentazione USB	✓	Altezza (con supporto)	628,4 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	85 W	Peso (con supporto)	8,2 kg
HDMI *	✓	Larghezza (senza supporto)	714,8 mm
		Profondità (senza supporto)	74,8 mm
		Altezza(senza supporto)	411,4 mm
		Peso (senza supporto)	6,6 kg
Dati su imballaggio			
		Peso dell'imballo	18,1 kg
Contenuto dell'imballo			
		Stand incluso	✓
		Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, Potenza, Thunderbolt, USB tipo A
Sostenibilità			
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	TUV



4718755093265

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.