DELL P Series P2225H Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Argento



Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: P Series

Codice prodotto: DELL-P2225H

Nome del prodotto : P2225H

- 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort

54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1



DELL P Series P2225H Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Argento:

Produttività continua. Ottieni il massimo comfort visivo e una connettività costante con questo monitor da 22" certificato da TÜV per il comfort visivo a 4 stelle.
DELL P Series P2225H. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21.5")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Touch screen *	✘
Luminosità del display (picco)	250 cd/m²
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	8 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p
Rapporto di contrasto *	1500:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Dot Pitch	0,248 x 0,248 mm
Densità di Pixel	102,44 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 110 kHz

Ergonomia	
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	11 kWh
Consumi *	10,9 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energetico (max)	60 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	1.5 A
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1865618

Display	
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	47,6 cm
Dimensione visibile, verticale	26,8 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✗
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	99%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero, Argento
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✓
Colore piedi	Argento

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
HDCP	✓
versione HDCP	1.4
Ingresso (alimentazione) AC	✓

Collegamento in rete	
Wi-Fi	✗

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	488,1 mm
Profondità (con supporto)	181,8 mm
Altezza (con supporto)	482,4 mm
Peso (con supporto)	4,04 kg
Larghezza (senza supporto)	488,1 mm
Profondità (senza supporto)	50 mm
Altezza(senza supporto)	285,8 mm
Peso (senza supporto)	2,58 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	6 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	6 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,2 cm

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	6,15 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B
Adattatore di alimentazione incluso	✓
Telecomando portatile	✗
Puntina inclusa	✗
Guida rapida	✓
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✓
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Non contiene	PVC/BFR

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	139
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	70,473
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	11,537
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	54,071
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	2,919
Versione PAIA	GaBi version 1, 2024

Altre caratteristiche	
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificati di conformità	RoHS

5397184821695

5715063530153

0884116468660

884116468660

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date