DELL UltraSharp U2724DE Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero, Argento





Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: UltraSharp

Codice prodotto: DELL-U2724DE

Nome del prodotto : U2724DE

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U2724DE Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero, Argento:

Scopri un nuovo livello di produttività e benessere per gli occhi con questo monitor hub certificato da TÜV con 5 stelle per il comfort visivo e progettato per fornire un'ampia connettività e la potenza di Thunderbolt 4.
DELL UltraSharp U2724DE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	8 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Rapporto di contrasto *	2000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	108,97 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 178 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✔
Plug & Play	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	24 kWh
Consumi *	24,4 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	225 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	2.65 A

Display	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,47 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✗
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8 bit
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	98%
Copertura sRGB (tipica)	100%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero, Argento
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Argento

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Microfono, spinotto d'ingresso	✗
Ingresso audio per PC	✗
HDCP	✓
versione HDCP	1.4
Ingresso (alimentazione) AC	✓

Collegamento in rete	
Wi-Fi	✗
Collegamento ethernet LAN	✓

Gestione energetica	
Tipo alimentazione	Interno
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1591641

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	612,2 mm
Profondità (con supporto)	192,3 mm
Altezza (con supporto)	535,6 mm
Peso (con supporto)	6,98 kg
Larghezza (senza supporto)	612,2 mm
Profondità (senza supporto)	50,1 mm
Altezza(senza supporto)	352,5 mm
Peso (senza supporto)	5,23 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	7,75 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	7,75 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	9,1 mm

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	10,2 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo C
Adattatore di alimentazione incluso	✓
Telecomando portatile	✗
Puntina inclusa	✗
Guida rapida	✓

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✓
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Non contiene	PVC/BFR

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	649
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e)	152
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	412,27
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	48,98
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	181,7
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	5,74
Versione PAIA	1.3.2, 2022

Altre caratteristiche	
Quantità porte RJ-45	1
Certificati di conformità	RoHS

5397184821480

5715063712405

0884116452164

884116452164

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date