

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite

Codice prodotto:
XCB3494WQSU-B1

Nome del prodotto :
XCB3494WQSU-B1

34", 86.7cm, VA, 1500R, 3440 x 1440, 21:9, 350 cd/m², 807 x 426 (576) x 245.5mm, 9.7kg

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero:

Monitor curvo da 34" con un schermo ultra-wide e un supporto regolabile in altezza di 150 mm

Il ProLite XCB3493WQSU è un monitor curvo da 34 pollici con pannello VA, che offre contrasto elevato, neri profondi e ampi angoli di visione per una qualità dell'immagine costante da qualsiasi prospettiva. La risoluzione UWQHD (Ultra-Wide QHD) offre un'area di visualizzazione ultra-wide (21:9). L'ampio spazio dello schermo e la buona densità di pixel lo rendono molto adatto a chi desidera utilizzare applicazioni side-by-side, guardare contenuti widescreen o migliorare la propria esperienza di gioco. Per un maggiore comfort e flessibilità, il supporto regolabile in altezza da 150 mm consente di regolare la posizione dello schermo in base alle proprie preferenze. Inoltre, la tecnologia flicker-free e la funzione di riduzione della luce blu riducono l'affaticamento degli occhi.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	Quantità porte HDMI	2
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD	Versione HDMI	1.4/2.0
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9	Quantità DisplayPorts	1
Tecnologia display *	LED	versione DisplayPort	1.4
Tipo di pannello *	VA	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Touch screen *	✗	HDCP	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Ergonomia	
Tempo di risposta *	0,4 ms	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta (MPRT)	0,4 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Superficie display	Opaco	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Forma dello schermo *	Curvo	Montabile a parete	✓
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Rapporto di contrasto *	3000:1	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Regolazione altezza *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Altezza regolabile (max)	15 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Girevole	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Dot Pitch	0,232 x 0,232 mm	Inclinazione regolabile	✓
Range di scansione orizzontale	30 - 180 kHz	Inclinazione	5 - 23°
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm	On Screen Display (OSD)	✓
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,7 cm	Gestione energetica	
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Copertura sRGB (tipica)	99%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Copertura NTSC (tipica)	93%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Prestazione			
AMD FreeSync *	✓		
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium		
Supporto VESA Adaptive Sync	✓		
Tecnologia flicker-free	✓		

Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	32 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Altoparlanti incorporati *	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fotocamera integrata *	✗	Tipo alimentazione	Interno
Design		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Posizionamento di mercato *	Business	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	807 mm
Connettività		Profondità (con supporto)	245,5 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza (con supporto)	576 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (con supporto)	9,7 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A, USB tipo-C	Larghezza (senza supporto)	807 mm
		Profondità (senza supporto)	245,5 mm
		Altezza(senza supporto)	426 mm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	928 mm
		Profondità imballo	928 mm
		Altezza imballo	480 mm
		Peso dell'imballo	13,8 kg
		Tipo di imballo	Scatola



4948570125135

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.