iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero



Marchio : iiyama **Famiglia del prodotto:** ProLite **Codice prodotto:** XCB3497WQSNP-B1

Nome del prodotto :
XCB3497WQSNP-B1

34", 86.7cm , VA, 3440 x 1440, 21:9, 350 cd/m², 16.7mln, 807 x 426 (576) x 245.5mm, 9.7kg
iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	VA
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta (MPRT)	0,4 ms
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto *	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,232 x 0,232 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 180 kHz
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,7 cm
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	99%
Copertura NTSC (tipica)	93%

Prestazione	
AMD FreeSync *	✓
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Supporto VESA Adaptive Sync	✓
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Connettività	
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	1.4/2.0
Quantità DisplayPorts	1
Versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Commutatore KVM integrato	✓
HDCP	✓

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✓

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	15 cm
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	5 - 23°
On Screen Display (OSD)	✓
Lingue OSD	Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔

Design	
Colore del prodotto *	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	95 W

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Consumi *	32 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	807 mm
Profondità (con supporto)	245,5 mm
Altezza (con supporto)	576 mm
Peso (con supporto)	9,7 kg
Larghezza (senza supporto)	807 mm
Profondità (senza supporto)	110 mm
Altezza(senza supporto)	426 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	928 mm
Profondità imballo	928 mm
Altezza imballo	480 mm
Peso dell'imballo	14,1 kg
Tipo di imballo	Scatola

Altre caratteristiche	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

4948570125142

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date