Lenovo ThinkVision T24d-30 Monitor PC 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel Full HD LED Nero





Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto: ThinkVision

Codice prodotto: 63FFMAT1EU

Nome del prodotto :
ThinkVision T24d-30

24" 16:10 In-Plane Switching 1920 x 1200, Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), 0.27x0.27 mm, 94 dpi, 1500:1, 300 cd/m²
Lenovo ThinkVision T24d-30. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	61 cm (24")
Risoluzione del display *	1920 x 1200 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	6 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	4 ms
Dot Pitch	0,27 x 0,27 mm
Densità di Pixel	94 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	51,8 cm
Dimensione visibile, verticale	32,4 cm
Profondità colore	8 bit
Gamma cromatica standard	sRGB
Gamma di colori	99%
Copertura sRGB (tipica)	99%

Connettività	
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Uscita audio	✔
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✘
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 23,5°
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Consumi *	15 W
Consumo energetico (max)	59,4 W
Consumi (modalità spento)	0,5 W

Prestazione	
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Microfono incorporato	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero
Nome del colore	Raven Black
Supporto staccabile	✔
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✘
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4

Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	533 mm
Profondità (con supporto)	199,7 mm
Altezza (con supporto)	535,7 mm
Peso (con supporto)	5,14 kg
Larghezza (senza supporto)	533 mm
Profondità (senza supporto)	47,8 mm
Altezza(senza supporto)	344,3 mm
Peso (senza supporto)	3,16 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,15 cm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	615 mm
Profondità imballo	161 mm
Altezza imballo	417 mm
Peso dell'imballo	7,84 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC
Guida rapida	✔
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m

Altre caratteristiche	
Certificazione	ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)

0197530796128

197530796128

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date