FSP iFP 2000 gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 2 kVA 1200 W 2 presa(e) AC

Marchio : FSP

Codice prodotto: PPF12A1600

Nome del prodotto : iFP 2000

FSP iFP 2000. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1200 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 2 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti. Certificati di conformità: CE, cTUVus

Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	2 kVA
Potenza in uscita *	1200 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	140 V
Tensione operativa in entrata (max) *	290 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	110 V
Tensione di uscita (max)	240 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolazione della tensione di uscita	10%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✔
Tempo di risposta	6 ms
Emissione acustica	40 dB
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Scarica della batteria, Sovraccarico, Sovraccarico
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Riavvio automatico	✔
Connettività	
Tipo di uscita AC	Tipo F
Quantità prese AC	2 presa(e) AC
Numero di jumpers uscita IEC	2
Porta USB	✔

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Batteria	
Capacità della batteria	9 Ah
Voltaggio della batteria	12 V
Numero di batterie	2
Partenza a freddo	✔
Design	
Fattore di forma *	Mini Tower
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di controllo	Pulsanti
Tipo di display	LCD
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	CE, cTUVus
Contenuto dell'imballo	
Batterie incluse	✔
Manuale dell'utente	✔
Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Dimensioni e peso	
Larghezza	130 mm
Profondità	320 mm

Connettività	
Quantità porte USB 2.0	1
Tipo di porta USB	USB di tipo B

Dimensioni e peso	
Altezza	182 mm
Peso	11 kg

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000

4713224522345

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-MAR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date