



FSP FP 1000 gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1 kVA 600 W 4 presa(e) AC

Marchio : FSP

Codice prodotto: PPF6000601

Nome del prodotto : FP 1000

FSP FP 1000. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 600 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica: 6 h. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero. Certificati di conformità: CE, EAC



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Tempo di ricarica della batteria (90%)	6 h
Potenza in uscita *	1 kVA	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	600 W	Partenza a freddo	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale	Carica in modalità off	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	162 V	Design	
Tensione operativa in entrata (max) *	290 V	Fattore di forma *	Mini Tower
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa di uscita (min)	100 V	Indicatori LED	✓
Tensione di uscita (max)	240 V	Condizioni ambientali	
frequenza output	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolazione della tensione di uscita	10%	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Certificati di sicurezza	
Tempo di risposta	6 ms	Certificati di conformità	CE, EAC
Emissione acustica	40 dB	Contenuto dell'imballo	
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Scarica della batteria, Sovraccarico, Sovraccarico	Manuale dell'utente	✓
Allarmi sonori	✓	Sostenibilità	
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Conformità alla sostenibilità	✓
Riavvio automatico	✓	Dimensioni e peso	
		Larghezza	130 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Tipo F	Profondità	320 mm
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Altezza	182 mm
Batteria		Peso	8,2 kg
Capacità della batteria	9 Ah	Dati su imballaggio	
Voltaggio della batteria	12 V	Larghezza imballo	190 mm
Numero di batterie	2	Profondità imballo	390 mm
Tempo di ricarica	6 h	Altezza imballo	275 mm
		Tipo di imballo	Scatola
Dati logistici			
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000



4711140487649

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.