

iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: G-MASTER

Codice prodotto: GB2771HSU-W1

Nome del prodotto :
GB2771HSU-W1

iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Blocco cavo *	✓
Tipologia HD *	Full HD	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Regolazione altezza *	✓
Tecnologia display *	LCD	Altezza regolabile (max)	15 cm
Tipo di pannello *	Fast IPS	Rotazione	✓
Touch screen *	✗	Girevole	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Tempo di risposta (MPRT)	0,4 ms	Inclinazione regolabile	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, Inglese, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Portoghese, Russo
Rapporto di contrasto *	1000:1		
Tempo massimo di refresh *	240 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori		
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm		
Range di scansione orizzontale	30 - 285 kHz		
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Percentuale di offuscamento	25%		
Profondità colore	8 bit		
Prestazione		Gestione energetica	
AMD FreeSync *	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Tecnologia flicker-free	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18,6 kWh
		Consumi *	19 W
		Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
		Consumi (modalità spento)	0,3 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
		Tipo alimentazione	Interno
		Scala di efficienza energetica	Da A a G
		Dimensioni e peso	
		Larghezza (con supporto)	612 mm
		Profondità (con supporto)	213 mm
		Altezza (con supporto)	553,5 mm

Multimediale		Dimensioni e peso	
Numero di altoparlanti	2	Peso (con supporto)	5,6 kg
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Altezza(senza supporto)	408,5 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Peso (senza supporto)	3,8 kg
Fotocamera integrata *	✗	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	690 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Profondità imballo	465 mm
Colore del prodotto *	Bianco	Altezza imballo	140 mm
Connettività		Peso dell'imballo	8,2 kg
Hub USB integrato *	✓	Lunghezza cavo USB	1,8 m
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenuto dell'imballo	
Numero di porte downstream	2	Cavi inclusi	AC, USB, HDMI, DisplayPort
HDMI *	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Quantità porte HDMI	2	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Quantità DisplayPorts	1	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Sostenibilità	
HDCP	✓	Certificati di sostenibilità	ErP
Ergonomia		Altre caratteristiche	
Montaggio standard VESA *	✓	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, Adv. Contrast, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset (reset all)	
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm		
		Pulsanti e comandi	
		Contenuto della confezione	quick start guide, safety guide
		Peso	5,6 kg
		Larghezza	612 mm
		Profondità	213 mm
		Pannello di controllo	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
		Certificati di conformità	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126446

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.