FlexScan **EV2400R**



→ **Sito web del prodotto** → **Esperienza in AR**

Monitor da ufficio da 24 pollici

Il monitor EV2400R da 23,8 pollici è stato progettato appositamente per un utilizzo efficiente dal punto di vista energetico nella routine quotidiana dell'ufficio e soddisfa sia importanti requisiti di sostenibilità sia le esigenze fondamentali del posto di lavoro. Lo schermo di 16:9, lefunzioni avanzate di risparmio energetico e un consumo di solo 8 watt, riduce l'impronta di CO_2 e i costi energetici. La sua speciale modalità Eco attiva le funzioni Auto EcoView ed EcoView Optimizer per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale e al contenuto dell'immagine, riducendo così il consumo energetico fino al 60%. L'EV2400R è, inoltre, certificato secondo gli standard globali di sostenibilità e il suo involucro è composto per oltre il 50% da plastica riciclata. Con una luminosità fino a 350 cd/m² e un contrasto di 1500:1, il monitor offre una riproduzione chiara delle immagini. Dispone, inoltre, di caratteristiche che proteggono gli occhi, come un rivestimento antiriflesso e un display senza sfarfallio. Con una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, i contenuti in movimento vengono visualizzati in modo fluido. Ingressi DisplayPort e HDMI, 4 porte USB downstream e un supporto versatile ed ergonomico rendono l'EV2400R perfettamente adatto all'uso in ufficio.

- Monitor da ufficio da 24" in formato 16:9 con design ergonomico e salvaspazio
- Ingressi DisplayPort e HDMI per il collegamento del segnale digitale
- Contrasto 1500:1, luminosità 350 cd/m²
- Auto EcoView, EcoView Index ed EcoView Optimizer per il massimo risparmio energetico e un'ergonomia ottimale
- Hub USB con una porta upstream e quattro porte downstream
- Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per movimenti più fluidi durante lo scorrimento e lo spostamento
- Produzione comprovatamente rispettosa dell'ambiente e socialmente responsabile
- Disponibile con cabinetnero o bianco
- Massima sicurezza d'acquisto con 7 anni di garanzia

Dati tecnici

GENERALE

Articolo numero	EV2400R-BK EV2400R-WT
Colore del cabinet	nero bianco
Tipo di impiego	Ufficio
Linea	FlexScan
Tipologia di utilizzo	Medie & grandi imprese, Microimprese & piccole aziende, Monitor per lavorare da casa, Centrali operative
Requisiti di sistema specifici	Nessuno, compatibile con la maggior parte dei computer e dei sistemi operativi, compresi macOS e Windows.
EAN	4995047071341 4995047071365

SCHERMO

Diagonale [pollici]	23,8
Diagonale [in cm]	60,5
Formato	16:9
Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm]	527 x 296,5
Risoluzione raccomandata	1920 x 1080 (Full HD)
Pixel pitch [in mm]	0,275 x 0,275
Densità di pixel [in ppi]	93
Risoluzioni disponibili	1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tecnologia del pannello	IPS
Angolo di visualizzazione orizzontale max. [in °]	178
Angolo di visualizzazione verticale max. [in °]	178
Colori rappresentabili	16,7 milioni di colori (DisplayPort, 8 bit), 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit)
Colori rappresentabili/LUT	1,06 miliardi di tonalità / 10 bit
Spazio cromatico massimo (tipico)	sRGB
Luminosità massima (tipica) [cd/m²]	350
Contrasto massimo	1500:1
Tempo di risposta cambio grigio-grigio (tipico) [in ms]	5
Frequenza di refresh max. [in Hz]	100
Retroilluminazione	LED

CONNESSIONI

Ingressi segnale	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
Specifiche USB	USB 5Gbps (USB 3), USB 2
Porte USB upstream	1 x tipo B
Porte USB downstream	4 x Typ A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
Segnali grafici	DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Ingresso audio	DisplayPort, HDMI

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

Modalità preimpostate	2 posizioni di memoria manuale, sRGB, Eco, Paper, Movie, DICOM
Caratteristiche curva DICOM	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Indicatore del consumo energetico	Consumo del monitor e delle periferiche USB collegate
Overdrive	✓
Gestione ibrida della retroilluminazione	✓
Supporto HDCP	✓
Sensori	Energieverbrauchsanzeige des Monitors und der Geräte an den USB-Anschlüssen
Priorità automatica del segnale d'ingresso	✓
Altoparlanti integrati	✓ (2 Watt / 1 + 1 Watt)
Lingua menu on screen	de, en, fr, es, it, se
Impostazioni	modalità colore, luminosità, contrasto, temperatura del colore/punto di bianco, gamma, Overdrive, tonalità colore, saturazione del colore, scalatura, Menu Rotation, Reset monitor, lingua OSD, ingresso segnale, tutte le funzioni EcoView, volume, Foro Lucchetto
Guida tasti	✓
Cavo di alimentazione integrato	✓

DATI ELETTRICI

Frequenza di scansione	DisplayPort: 31-114 kHz / 59-100 Hz; HDMI: 31-114 kHz / 49-100 Hz
Consumo energetico (tipico) [in watt]	8
Consumo energetico (massimo) [in watt]	43 (consumo con la luminosità massima e utilizzo di tutti gli ingressi)
Consumo di energia in modalità stand-by [in watt]	0.37
Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt]	0
Classe di efficienza energetica	B
Consumo energetico/1000h [in kWh]	8
Alimentazione	AC 100-240V, 50/60Hz
Power Management	✓

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (incluso supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm]	537,8 x 333,6 - 473,6 x 233
Peso (incl. supporto) [in kg]	5.6
Dimensioni (senza supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm]	537,8 x 317,5 x 57
Peso (senza supporto) [in kg]	3.5
Disegno tecnico (PDF)	Disegno tecnico (PDF)
Dati CAD 2D (DXF)	Scarica i dati CAD 2D (DXF)
Rotazione del supporto [in °]	344
Inclinabilità verso il basso/l'alto [in °]	5 / 35
Funzione pivot	in senso orario e antiorario
Regolazione in altezza [in mm]	140
Fori di montaggio	100 x 100

CERTIFICAZIONE E STANDARD

Certificazioni	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incluso ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+

SOFTWARE E ACCESSORI

Ulteriori accessori e software disponibili come download	Screen InStyle, Screen InStyle Server, Monitor Configurator
Accessori in dotazione	Cavo USB (tipo A - tipo B), Cavo segnale DisplayPort - DisplayPort, Cavo di alimentazione, Manuale via download, Istruzioni di consultazione rapida
Accessori opzionali	PM200-K (Cavo di collegamento DisplayPort per la trasmissione del segnale digitale audio-video), HH200PR-K (Cavo di collegamento HDMI), PP100-K (Cavo di collegamento DisplayPort), PCSK-03R (Staffa di montaggio Thin Client)

GARANZIA

Periodo di garanzia	7 anni per l'unità e il modulo LCD fino a 30.000 ore di funzionamento, a seconda dell'evento che si verifica per primo.
Garanzia inclusa	Garanzia zero difetti dei pixel; nessun sub-pixel completamente illuminato (sub-pixel ISO 9241-307) per sei mesi dalla data di acquisto.

Prova subito il EV2400R in AR!

Trova il tuo contatto EIZO:
EIZO Europe GmbH Succursale per l'Italia
Via Torino, 3/5
20814 – Varedo (MB)
Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone e in altri paesi o delle rispettive società.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germania.
Tutti i diritti, gli errori e le modifiche sono riservati. Ultimo aggiornamento: 23.06.2026