FlexScan **EV2720S**



→ **Sito web del prodotto** → **Video playlist**

Monitor da ufficio WQHD da 27 pollici

Il modello FlexScan EV2720S è un monitor universale con un'eccezionale qualità dell'immagine, che convince per la sua efficienza energetica, ergonomia e affidabilità. Con una diagonale di 27 pollici e 2560 x 1440 pixel, consente più spazio per un lavoro efficiente. Il pannello IPS con una risoluzione dei dettagli di 109 ppi e un contrasto di 1500:1 garantisce una leggibilità ottimale, mentre il rivestimento opaco antiriflesso e il controllo della luminosità senza sfarfallio con Auto EcoView assicurano una visione senza riflessi. Il monitor riceve immagini, audio e dati USB tramite l'interfaccia USB-C e offre una potenza di carica di 70 W per una connessione veloce e comoda al notebook. Ulteriori opzioni di connessione sono disponibili grazie agli ingressi DisplayPort e HDMI, oltre a quattro porte USB downstream. La modalità picture-by-picture consente di visualizzare contemporaneamente diverse fonti di segnale, ideale per collegare due computer. Il design praticamente senza cornice focalizza l'occhio sull'essenziale e favorisce la chiarezza, soprattutto nel funzionamento multi-monitor. Un supporto flessibile consente di ruotare, orientare e inclinare il monitor per una posizione di seduta confortevole. I controlli, il sensore di luminosità e gli altoparlanti sono integrati nel sottile pannello frontale. Grazie alle funzioni EcoView, il monitor convince per il suo basso consumo energetico. In breve, l'EV2720S è perfetto per le moderne postazioni di lavoro in ufficio o a casa.

- Monitor da 27 pollici con 2560 x 1440 pixel e una risoluzione di 109 ppi per un'eccellente leggibilità.
- Funzione docking tramite USB-C con segnale DisplayPort e alimentazione fino a 70 watt.
- Riproduzione di immagini senza sfarfallio grazie al controllo ibrido della luminosità dell'immagine
- Auto EcoView e EcoView Optimizer per il massimo risparmio energetico e un'ergonomia ideale.
- Design ergonomico e salvaspazio; antiriflesso ottimizzato e posizionamento flessibile
- Hub USB da 5 Gbps con una porta USB-C upstream e quattro porte USB-A downstream
- Ingressi di segnale: USB-C (modalità DisplayPort Alt), DisplayPort, HDMI
- Produzione attenta all'ambiente e socialmente responsabile.
- Massima sicurezza d'acquisto con 7 anni di garanzia

Dati tecnici

GENERALE

Articolo numero	EV2720S-BK EV2720S-WT
Colore del cabinet	nero bianco
Tipo di impiego	Ufficio
Linea	FlexScan
Tipologia di utilizzo	Medie & grandi imprese, Microimprese & piccole aziende, Monitor per lavorare da casa, Progettazione assistita dall'elaboratore (CAD), Settore bancario e finanziario, Centrali operative
Requisiti di sistema specifici	Nessuno, compatibile con la maggior parte dei computer e dei sistemi operativi, compresi macOS e Windows.
EAN	4995047069553 4995047069546

SCHERMO

Diagonale [pollici]	27
Diagonale [in cm]	68,5
Formato	16:9
Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm]	596,7 x 335,7
Risoluzione raccomandata	2560 x 1440
Pixel pitch [in mm]	0,233 x 0,233
Densità di pixel [in ppi]	109
Risoluzioni disponibili	2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tecnologia del pannello	IPS
Angolo di visualizzazione orizzontale max. [in °]	178
Angolo di visualizzazione verticale max. [in °]	178
Colori rappresentabili	16,7 milioni di colori (DisplayPort, 8 bit), 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit), 16,7 milioni di colori (USB-C, 8 Bit)
Colori rappresentabili/LUT	1,06 miliardi di tonalità / 10 bit
Spazio cromatico massimo (tipico)	sRGB
Luminosità massima (tipica) [cd/m²]	350
Contrasto massimo	1500:1
Tempo di risposta cambio grigio-grigio (tipico) [in ms]	5
Retroilluminazione	LED

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

USB-C docking	✓
Modalità preimpostate	2 posizioni di memoria manuale, sRGB, Paper, Movie, DICOM
Caratteristiche curva DICOM	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Gestione ibrida della retroillumina-zione	✓
Supporto HDCP	✓
Priorità automatica del segnale d'ingresso	✓
Immagine per immagine	✓
Altoparlanti integrati	✓ (2 Watt / 1 + 1 Watt)
Lingua menu on screen	de, en, fr, es, it, se
Impostazioni	modalità colore, luminosità, contrasto, temperatura del colore/punto di bianco, gamma, Overdrive, tonalità colore, saturazione del colore, Picture-by-Picture, risoluzione, scalatura, Menu Rotation, Reset monitor, lingua OSD, ingresso segnale, tutte le funzioni EcoView, volume, Foro Lucchetto
Guida tasti	✓
Cavo di alimentazione integrato	✓

CONNESSIONI

Ingressi segnale	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
Specifiche USB	USB 5Gbps (USB 3)
Porte USB upstream	1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentazione 70 W max.)
Porte USB downstream	4 x tipo A
Segnali grafici	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Ingresso audio	USB-C, DisplayPort, HDMI
Uscita audio, presa cuffia	3,5 mm stereo chinch

DATI ELETTRICI

Frequenza di scansione	USB-C: 31-89 kHz / 59-61 Hz; DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61Hz; HDMI: 31-89 kHz / 49-61 Hz
Consumo energetico (tipico) [in watt]	14
Consumo energetico (massimo) [in watt]	149 (con la massima luminosità e il funzionamento di tutte le porte di segnale e USB, nonché la piena potenza di carica.)
Consumo di energia in modalità stand-by [in watt]	0.4
Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt]	0
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico/1000h [in kWh]	15
Alimentazione	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [in Watt]	70
Power Management	✓

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (incluso supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm]	611,6 x 376.3 - 545,3 x 230
Peso (incl. supporto) [in kg]	8.5
Dimensioni (senza supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm]	611,6 x 364,3 x 59,7
Peso (senza supporto) [in kg]	5.7
Disegno tecnico (PDF)	Disegno tecnico (PDF)
Dati CAD 2D (DXF)	Scarica i dati CAD 2D (DXF)
Rotazione del supporto [in °]	344
Inclinabilità verso il basso/l'alto [in °]	5 / 35
Funzione pivot	in senso orario e antiorario
Regolazione in altezza [in mm]	169
Fori di montaggio	100 x 100

CERTIFICAZIONE E STANDARD

Certificazioni	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incluso ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+

GARANZIA

Periodo di garanzia	7 anni per l'unità e il modulo LCD fino a 30.000 ore di funzionamento, a seconda dell'evento che si verifica per primo.
Garanzia inclusa	Garanzia zero difetti dei pixel; nessun sub-pixel completamente illuminato (sub-pixel ISO 9241-307) per sei mesi dalla data di acquisto.

SOFTWARE E ACCESSORI

Ulteriori accessori e software disponibili come download	Screen InStyle
Accessori in dotazione	cavo segnale USB (USB-C - USB-C), Cavo di alimentazione, Manuale via download, Istruzioni di consultazione rapida
Accessori opzionali	PM200-K (Cavo di collegamento DisplayPort per la trasmissione del segnale digitale audio-video), CP200 (Cavo USB-C a DisplayPort), HH200PR-K (Cavo di collegamento HDMI), CC100 (Cavo di collegamento USB-C), PP100-K (Cavo di collegamento DisplayPort), PP200-K (Cavo di collegamento DisplayPort), PCSK-03 (Staffa di montaggio Thin Client)

Trova il tuo contatto EIZO:
EIZO Europe GmbH Succursale per l'Italia
Via Torino, 3/5
20814 – Varedo (MB)
Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone e in altri paesi o delle rispettive società.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germania.
Tutti i diritti, gli errori e le modifiche sono riservati. Ultimo aggiornamento: 23.06.2026