PHILIPS

Philips Serie 6000 27B2U6903/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Antracite



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: Serie 6000

Codice prodotto: 27B2U6903/00

Nome del prodotto :
27B2U6903/00

Business Monitor 27B2U6903 Monitor 4K UHD con ThunderboltTM 4

Philips Serie 6000 27B2U6903/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Antracite:

Questo monitor presenta una connettività super veloce. Grazie alla combinazione della porta Thunderbolt 4, la funzione Smart KVM e risoluzione 4K UHD, offre erogazione di potenza, commutazione della sorgente e immagini straordinarie in un unico monitor.
Philips Serie 6000 27B2U6903/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Antracite





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Intervallo di scansione verticale	23 - 75 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz

Connettività	
Microfono, spinotto d'ingresso	✔
HDCP	✔
versione HDCP	2.2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✔
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-180 - 180°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 30°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

Display	
Frequenza scansione verticale	23 - 75 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Copertura sRGB (tipica)	98%
Copertura NTSC (tipica)	110%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	27 inch / 68.5 cm

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Antracite
Colore piedi	Argento

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	2
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	2
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità di porte Thunderbolt 4	1
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔

Ergonomia	
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	✔
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Consumi *	28,6 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,45 W
Consumi (modalità spento)	0 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	20,9 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Umidità	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613 mm
Profondità (con supporto)	230 mm
Altezza (con supporto)	544 mm
Peso (con supporto)	7,15 kg
Larghezza (senza supporto)	613 mm
Profondità (senza supporto)	59 mm
Altezza(senza supporto)	371 mm
Peso (senza supporto)	5,1 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	780 mm
Profondità imballo	161 mm
Altezza imballo	480 mm
Peso dell'imballo	10,2 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt
Manuale dell'utente	✔
Software forniti	SmartControl

Sostenibilità	
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Supporto HBR3	✔
Sistema operativo compatibile	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Separate Sync, Sync on Green
Pulsanti e comandi	SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off, Mute, Handup, FocusSync light
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Multiview	PIP/PBP mode, 2x devices

Altre caratteristiche	
Omologazioni	CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, FCC, ICES-003, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Delta E	2
SoftBlue	✔
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Certificati di conformità	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, RoHS, TÜV mark, UKCA

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%
Plastica riciclata post-consumo del prodotto	85%

8712581804749

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date