FSP Eufo 2k gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 2 kVA 1800 W 8 presa(e) AC

Marchio : FSP

Codice prodotto: PPF16A1500

Nome del prodotto : Eufo 2k



FSP Eufo 2k. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1800 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica: 4 h. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: CE, EAC



Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	2 kVA
Potenza in uscita *	1800 W
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura
Tensione operativa in entrata (min) *	162 V
Tensione operativa in entrata (max) *	290 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	208 V
Tensione di uscita (max)	240 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolazione della tensione di uscita	1.5%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✔
Tempo di risposta	6 ms
Efficienza (modalità ECO)	97%
Efficienza (modalità batteria)	91%
Efficienza (modalità di linea)	95%
Fattore di potenza	0,99
Fattore di cresta	3:1
Spegnimento di emergenza (EPO)	✔
Distorsione armonica totale (THD) (carico lineare)	2%
Distorsione armonica totale (THD) (carico non lineare)	5%
Emissione acustica	45 dB
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Tipologia alimentazione	AC
Cavo alimentazione rimovibile	✔

Connettività	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	8 presa(e) AC
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	1
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Interfaccia seriale	✔

Connettività	
Porta RS-232	1
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✔
SmartSlot	✔

Batteria	
Capacità della batteria	9 Ah
Voltaggio della batteria	12 V
Numero di celle della batteria	4
Tempo di ricarica	4 h
Tempo di ricarica della batteria (90%)	4 h
Corrente di carica	1,5 A
Batteria scambio a caldo	✔

Design	
Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Capacità di rack	2U
Tipo di raffreddamento	Attivo
Ventola integrata	✔
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di controllo	Pulsanti
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	✔

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	CE, EAC

Contenuto dell'imballo	
Batterie incluse	✔
Kit di montaggio per rack	✔
Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	438 mm

Connettività	
Tipo interfaccia seriale	RS-232

Dimensioni e peso	
Profondità	510 mm
Altezza	88 mm
Peso	21,5 kg

Dati su imballaggio	
CD software	✔

Altre caratteristiche	
Numero di fasi	1

4711140486130

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date