APC SMT3000RMI2UC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 3 kVA 2700 W 9 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMT3000RMI2UC

Nome del prodotto : SMT3000RMI2UC



APC SMT3000RMI2UC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2700 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 9 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 547 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 3,2 min. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI



Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	3 kVA
Potenza in uscita *	2700 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione di uscita (max)	240 V
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✔
Valutazione sovraccarico energetico	320 J
Tempo di mantenimento (min)	4 ms
Tempo di mantenimento (max)	8 ms
Efficienza	98,9%
Emissione acustica	55 dB
Allarmi sonori	✔
Riavvio automatico	✔

Connettività	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19
Presa di corrente	Accoppiatore C20
Quantità prese AC	9 presa(e) AC
Numero di jumpers uscita IEC	3
Porta USB	✔
Interfaccia seriale	✔
Tipo interfaccia seriale	RJ-45
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
SmartSlot	✔
Porta SmartConnect	✔

Design	
Capacità di rack	2U
Lunghezza cavo	2 m
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	status

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI

Contenuto dell'imballo	
Kit di montaggio per rack	✔
Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Scheda di gestione inclusa	✘
Guida d'installazione rapida	✔

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Green Premium

Dimensioni e peso	
Larghezza	432 mm
Profondità	683 mm
Altezza	86 mm
Peso	44,3 kg

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Capacità della batteria	547 VAh
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,2 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	11,5 min
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	3 h
Batteria scambio a caldo	✔
test automatico batteria	✔
Partenza a freddo	✔

Design	
Fattore di forma *	Montaggio a rack

Dati su imballaggio	
CD software	✔
Software forniti	Powershute Business Edition
Larghezza imballo	600 mm
Profondità imballo	980 mm
Altezza imballo	254 mm
Peso dell'imballo	51,7 kg

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	2968,55

Altre caratteristiche	
Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	230 V

0731304337348

731304337348

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 29-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date