iiyama ProLite XB2791HS-B1 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero



Marchio : iiyama **Famiglia del prodotto:** ProLite **Codice prodotto:** XB2791HS-B1

Nome del prodotto :
XB2791HS-B1

iiyama ProLite XB2791HS-B1. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	99,7%
Copertura NTSC (tipica)	72%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✓
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-60 - 60°
Inclinazione regolabile	✓
Lingue OSD	Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Russo, Ucraino

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	14,1 kWh
Consumi *	14 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Prestazione	
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
HDCP	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	611,5 mm
Profondità (con supporto)	224,5 mm
Altezza (con supporto)	547,5 mm
Peso (con supporto)	5,4 kg
Altezza(senza supporto)	404 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	691 mm
Profondità imballo	142 mm
Altezza imballo	442 mm
Peso dell'imballo	7,5 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI
Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ErP, TCO

Altre caratteristiche	
Pulsanti e comandi	colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
Contenuto della confezione	quick start guide, safety guide
Peso	5,4 kg
Larghezza	611,5 mm
Profondità	224,5 mm
Pannello di controllo	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
Certificati di conformità	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4948570127429

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date